

FICHA COMPARATIVA



	LX 2000	VX 1000	VX 500	TX 750	AUTOLOCKER FX	SCALAMATE	AUTOCAB FX
MATERIALES / ACABADOS	CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO EN POLVO	CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO EN POLVO	CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO EN POLVO	CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO EN POLVO	CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO EN POLVO	CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO EN POLVO	CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO EN POLVO
CONFIGURACIÓN	HASTA 2574 BINS SKU (PRODUCTOS ÚNICOS)	HASTA 1048 BINS SKU (PRODUCTOS ÚNICOS)	HASTA 628 BINS SKU (PRODUCTOS ÚNICOS)	HASTA 987 BINS SKU (PRODUCTOS ÚNICOS) DE ALTURA MÁXIMA 5 CM	COMPLETAMENTE MODULAR	NO APLICA	DISPONIBLE COMO UNIDAD PRINCIPAL (CON PANTALLA TÁCTIL Y PC INCORPORADA) O AUX (COMPLEMENTO SIN PC)
CAPACIDAD DE PESO	1179 KG	453 KG	272 KG	544 KG	19 - 91 KG POR MUDULO	MANEJA PESOS DE HASTA 13KG	46 KG POR ESTANTE
PANTALLA TÁCTIL	19"	19"	19"	19"	19"	NO APLICA	19"
DIMESIONES	ANCHO 157CM / ALTO 213CM / PROFUNDIDAD 157CM	ANCHO 86CM / ALTO 193CM / PROFUNDIDAD 99CM	ANCHO 86CM / ALTO 193CM / PROFUNDIDAD 99CM	ANCHO 86.6CM / ALTO 201.7CM / PROFUNDIDAD 105.2CM	ALTO 34 CM / ANCHO 12,58 CM / PROFUNDIDAD 11,56 CM	ANCHO 40CM / ALTO 165CM / PROFUNDIDAD 40CM CON ESCALA A 93CM ARRIBA DEL NIVEL DEL SUELO	HUELLA COMPACTA: ALTO 195CM / ANCHO 132 CM / PROFUNDIDAD 86 CM
ENERGÍA	100-240VAC- 50/60HZ, 5A/2.5A MAX	100-240VAC- 50/60HZ, 5A/2.5A MAX	100-240VAC- 50/60HZ, 5A/2.5A MAX	100-240VAC- 50/60HZ, 5A/ 2.5A MAX CON BATERÍA DE RESPALDO UPS	100-240VAC- 50/60HZ, 15A/7.5A MAX	COMPATIBLE CON LINEA ROBOCRIB® Y ES ALIMENTADO POR ÉL	100-240VAC- 50/60HZ, 2A/1.0A MAX
GARANTÍA	12 MESES DE GARANTÍA	12 MESES DE GARANTÍA	12 MESES DE GARANTÍA	12 MESES DE GARANTÍA	12 MESES DE GARANTÍA	12 MESES DE GARANTÍA	12 MESES DE GARANTÍA